

OKERO 2407P är en mobil dimmer bestyckad med 24 kretsar om vardera 13A. Samtliga ingående komponenter är av mycket hög kvalitet



Varje krets kan regleras separat med en egen vridpotentiometer. En master-pot placerad till höger om dessa reglerar samtligas utsignal.

Overload/override: Glimlampan har ersatts med en omkopplare, med glimlampa, som lägger ut fast ström på utgången från dimmern. Man kan välja mellan dimmer- funktion eller fastström-funktion. Glimlampan indikerar status på utgången.

L1,L2,L3 indikerar inkommande faser.



OKERO 2407P är utrustad med en enkel DMX-split. DMX-in buffras i fyra separata buffrar som skickar vidare DMX-signaler till var sin XLR hona.

En uppgradering av huvudströmbrytaren har skett till högkvalitativ Schneider brytare.



Fyra Socapex multiuttag ligger parallellkopplade med de 24 dubbla Schuko uttagen. Dimmern är också bestyckad med ett 16A trefas-uttag och tre dubbla uttag med fast ström.

Över 63A CEE kontakterna syns ett avancerat mätinstrument från Carlo Gavazzi. Här kan fasströmmarna mätas var för sig. Även spänningarna mellan faser respektive fas och nolla kan kontrolleras innan dimmern startas.

OKERO 2407P

2407P är den senaste modellen av OKEROs 24kretsars mobila dimrar. Naturligtvis byggd efter mycket höga krav på användarvänlighet och funktionalitet. Och med kvalitetstänkande från komponentval till finish.



Kapacitet	24 x 13 A dimmerkretsar.	Lokala kontroller	Varje dimmerkanal har en egen potentiometer, och en master styr dem alla.
Avstörning	250 µS.	Indikator	Varje dimmerkrets har en omkopplare med glimlampa. Utgång/uttag kan kopplas om från dimmerfunktion till fast ström.
Kraftmatning	230/400V AC 50Hz.	Glimlampor	Glimlampa fungerar som loadindikator Last/Ingen last.
Kraftintag	CEE 63 A.	Mätinstrument	LED indikering av DMX in.
Fasta uttag	3 x 13A dubbla Schuko uttag, 1 x 16A CEEuttag och 1 x 63 A CEEuttag.	Omg-temp	Max 35 grader.
Reglerade uttag	Varje dimmerkrets är kopplad till ett dubbelt Schuko-uttag och dessutom till 4 Socapex uttag som ligger parallellt med Schuko.	Mekanik	Byggt i kraftigt flight case med en robust hjulkonstruktion.
Avsäkring	Tröga automatsäkringar, jordfelsbrytare på matning dimmer.	Dimensioner	800 x 670 x 500 mm (höjd x bredd x djup).
Dimmerkurva	Visuellt linjär.	Vikt	78 kg.
Triacs	40A/700V triacs, hard fired.		
Styrning	DMX 512.		
DMXsplit	Inkommande DMX signal buffras till fyra utgångar 5-pol XLR hona.		

OKERO

OKERO AB | Kärnlyckegatan 24
tel 031-797 21 01 / 011 18 00 75

info@okero.se | www.okero.se