

OKERO Dimmer 2401

Mobil 24 - kretsars dimmer



OKERO

OKERO AB
Kärlyckegatan 24

Tel 031 797 21 01
info@okero.se

www.okero.se

Beskrivning

OKERO 2401 är en modern digital dimmer som styrs av DMX 512. Den har en individuell testknapp för varje krets och en gemensam masterpotentiometer 0 till 100%.

Dimmern är försedd med 24st reglerade 13A uttag avsäkrade med tröga automatsäkringar. Dessutom har den tre dubbla 13A Schuko-uttag för oreglerad spänning. OKERO 2401 är byggd i en stabil flight-case försedd med en kraftig hjulkonstruktion vilket resulterat i en mycket användarvänlig mobil dimmer.

Dimmern har en kompakt och mycket kraftig konstruktion. Användningsområdena sträcker sig från turné-verksamhet, Outside Broadcasting och mässor / utställningar. Dimmern har också blivit mycket populär hos uthyrningsfirmor.

OKEROs mobila dimrar har en funktionell design och en robust konstruktion, både elektriskt och mekaniskt och är byggda för att klara påfrestningarna vid kontinuerligt turnébruk.

Styrning och matning

Styrning sker via DMX 512. Dimmern är också försedd med potentiometrar på frontpanelen för lokal styrning med en master.

Inställning av DMX-adress sker med tumhjulsomkopplare på fronten. Matning av kraft sker med ett CEE 63 A – även den placerad på fronten av dimmern.

Indikeringar

3st. LED för indikering av faserna L1, L2, L3.

DMX signal IN indikeras av en LED bredvid tumhjulsomkopplarna. Vid avbrott av DMX-signal fryses sista DMX-värdet.

Vid blandning av styrsignaler DMX / analog styrning, vinner högsta värde.

Tekniska data

Kapacitet	24 x 13 A dimmerkretsar
Kraftmatning	230/400V AC 50Hz. (Kan också levereras för 60 Hz och/eller 230V Delta)
Kraftintag	CEE 63 A
Kraftuttag	3 x Dubbla Schuko 230V / 13A, 3-fas 63A CEE
Avsäkring	tröga automatsäkringar, jordfelsbrytare
Dimmerkurva	visuellt linjär
Avstörning	250µS
Triacs	40A/700V, hard fired
Styrning	DMX 512 – 5-poliga XLR för DMX-IN och DMX-UT
Test funktion	individuella potentiometrar för varje krets med gemensam master 0 - 100%
Indikatorer	last / Ingen last, DMX OK, L1 / L2 / L3
Kylning	termostatstyrd styrd fläkt
Omg-temp	max. 35 grader
Mekanik	byggd i kraftig flight case med en robust hjulkonstruktion
Dimensioner	H700 x B670 x D500 mm
Vikt	68 kg

Inkoppling

Luftväxling	Dimmern kyls av en inbyggd fläkt som suger ut uppvärmd luft genom bakstycket Blockera inte luftflödet
Säkerhet	OKERO 2401 är försedd med jordfelsbrytare typ A

DMX - Anslutning i XLR-kontakten

Pin 1	Skärm
Pin 2	Data minus
Pin 3	Data plus
Pin 4	Byglad
Pin 5	Byglad

