

OKEROs flygande dimmer

OKEROs LP-dimmer är framtagen för att placeras där den många gånger främst hör hemma, i taket över scenen. Närheten till strålkastarna decimerar kraftkablaget till ett minimum. Likt många av OKEROs produkter finns det många options som gör att du kan få en dimmer som är anpassad till just din teaters behov.



OKERO LPdimmer (Lighting Pipe Dimmer)

OKEROs LP-dimmer är en 6-kretsars transistor-dimmer avsedda att hängas på belysningsrår. Dimmern är mycket tyst, har inga fläktar, och finns i två utföranden för anslutning av den reglerade kraften:

- Utgångsanslutning med dubbla Schuko-uttag
- Utgångsanslutning med CEE16 kontakter

Dimmern klampas på rör eller tross via monteringsjärn eller hakfäste.

Teknisk specifikation

- Digital styrning via DMX 512.
- 6 x 13 A dimmerkrets.
- Transistor-dimmer med bakkantstyrning, 500 μ S falltid.
- (Alternativt kan dimmern levereras med triacs med 400 μ S stigtid).
- Avsäkring: 13 A/C 10kA.
- Jordfelsbrytare på kraftmatningen.
- Lokal kontroll med potentiometer på varje krets.
- Personskyddsautomat på varje krets kan levereras som option.

Ljudnivå

- Transistor-dimmer: Under 20 dBA på 1 m avstånd.
- Triac-dimmer: 25 dBA på 1 m avstånd.

Options på styrsidan

- Inbyggd trådlös DMX.
- RDM, Remote Device Management. (En utökning av DMX512 protokollet som tillåter tvåvägs-kommunikation mellan styrenhet och anslutna enheter via en vanlig DMX linje. Dels kan dimmrarnas status rapporteras via RDM till ljusbord eller övervakningsdator och dels kan styrelektroniken parametrar ställas via RDM typ dimmerkurvor osv).

Fyra LED indikatorer

- DMX 512 datasignal OK
- L1
- L2
- L3

Anslutningar

- DMX IN XLR 5pol
- DMX UT XLR 5pol
- Kraftmatning via gummikabel med 32 A CEE handske
- Som option kan levereras vidarekoppling med 32A CEE handske

Dimensioner och vikt

- Längd: 1600 mm
- Höjd: 200 mm
- Djup: 70 mm
- Vikt: 17 kg



OKERO