

OKERO Dimmer 1295 - mobil dimmer med 12 kretsar.



Beskrivning

OKERO 1295 är en mobil dimmer byggd för turnébruk, utställningar/mässor och för mobila TVinspelningar. Försedd med stadiga stålhandtag för transport och förankring. Kan placeras i tross, hängas från belysningbrygga eller gömmas i dekor. Dimmern har 12 st 13 A dimmerskretsar kopplade till dubbla jordade kontakter.

Styrning och matning

Styrning sker digitalt med DMX 512. Dimmern är också försedd med potentiometrar på frontpanelen för lokal styrning. Inställning av DMX adress sker med tumhjulsomkopplare på fronten. Matning av kraft sker med ett CEE 32 don på sidan av dimmern.

Indikeringar

3 st LED för indikering av faser: L1, L2, L3.
DMX signal IN indikeras av LED bredvid tumhjulsomkopplare.
Vid avbrott av DMX-signal fryses sista DMX-värdet.
Vid blandning av styrsignaler DMX / analog styrning, vinner högsta värde.

Inkoppling

Luftväxling Dimmern kyls av en inbyggd fläkt som blåser ut uppvärmd luft genom gaveln. Blockera inte luftflödet, eller förse skåpet med tillräcklig ventilation.
Säkerhet OKERO 1295 är försedd med jordfelsbrytare typ A.

Tekniska data

Kapacitet 12 x 13 A dimmerkretsar
Kraftmatning 230/400V AC 50Hz
Kraftintag CEE 32 A
Kraftuttag Dubbal Schuko (12 st)
Avsäkring Tröga automatsäkringar, jordfelsbrytare
Dimmerkurva Visuellt linjär
Avstörning 150 µs
Triacs 40A/700V triacs, hard fired
Styrning Digital styrning, DMX 512, DMX-IN och DMX-UT
Kylning Termostatstyrd kylfläkt
Omg-temp Max. 35 grader
Mekanik Byggd i kraftigt stålplåthölje
Mått 255 x 750 x 190 mm (höjd x bredd x djup) | **Vikt** 20 kg

DMX - Anslutning i XLR-kontakten

Pin 1 Skärm
Pin 2 Data minus
Pin 3 Data plus
Pin 4 Byglad
Pin 5 Byglad

