

## OKERO Dimmer 695 - mobil dimmer med 6 kretsar.



### Beskrivning

OKERO 695 är en mobil dimmer byggd för turnébruk, utställningar/mässor och för mobila TVinspelningar. Försedd med stadiga stålhandtag för transport och förankring. Kan placeras i tross, hängas från belysningbrygga eller gömmas i dekor. Dimmern har 6 st 13 A dimmerskretsar kopplade till dubbla jordade kontakter.

### Styrning och matning

Styrning sker digitalt med DMX 512. Dimmern är också försedd med potentiometrar på frontpanelen för lokal styrning. Inställning av DMX adress sker med tumhjulsomkopplare på fronten. Matning av kraft sker med ett CEE 32 don på sidan av dimmern.

### Indikeringar

3 st LED för indikering av faser: L1, L2, L3.  
DMX signal IN indikeras av LED bredvid tumhjulsomkopplare.  
Vid avbrott av DMX-signal fryses sista DMX-värdet.  
Vid blandning av styrsignaler DMX / analog styrning, vinner högsta värde.

### Inkoppling

Luftväxling Dimmern kyls av en inbyggd fläkt som blåser ut uppvärmd luft genom gaveln. Blockera inte luftflödet, eller förse skåpet med tillräcklig ventilation. Säkerhet OKERO 695 är försedd med jordfelsbrytare typ A.

#### Tekniska data

**Kapacitet** 6 x 13 A dimmerkretsar  
**Kraftmatning** 230/400V AC 50Hz  
**Kraftintag** CEE 32 A  
**Kraftuttag** Dubbal Schuko (6 st)  
**Avsäkring** Tröga automatsäkringar, jordfelsbrytare  
**Dimmerkurva** Visuellt linjär  
**Avstörning** 150 µs  
**Triacs** 40A/700V triacs, hard fired  
**Styrning** Digital styrning, DMX 512, DMX-IN och DMX-UT  
**Kylning** Termostatstyrd kylfläkt  
**Omg-temp** Max. 35 grader  
**Mekanik** Byggd i kraftigt stålplåtshölje  
**Mått** 255 x 460 x 190 mm (höjd x bredd x djup) | **Vikt** 14 kg

#### DMX - Anslutning i XLR-kontakten

Pin 1 Skärm  
Pin 2 Data minus  
Pin 3 Data plus  
Pin 4 Byglad  
Pin 5 Byglad

